

Dozuki

Einseitig verzahnte Säge für Holzverbindungen und Passungen. Die Verstärkung am Rücken versteift das Blatt und erleichtert die Führung. Das Blatt kann daher extrem dünn ausgeführt werden, erlaubt jedoch keine tiefen Schnitte.

ULMIA Handsäge „Dozuki Universal“

Für Zinken und Holzverbindungen, quer und längs zur Faser. Blattlänge 240 mm, Blattbreite 50 mm, Blattstärke 0,3 mm, Zahnteilung 1,5 mm.



Verwendung:
Die einseitig verzahnte Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen. Die Verstärkung am Rücken versteift das Blatt und erleichtert die Führung.

| Bestell-Nr. | EAN-CODE | Beschreibung | kg |
|-------------|----------|---|------|
| 261-240 | 10186 6 | Handsäge „Dozuki Universal“ Blattlänge 240 mm | 0,22 |
| 262-240 | 10187 3 | Sägeblatt 240 mm für Handsäge „Dozuki Universal“ | 0,06 |

ULMIA Handsäge „Dozuki Mini“

Kompakte Feinsäge für kleinere Arbeiten und Einstiche, vorwiegend quer zur Faser. Blattlänge 150 mm, Blattbreite 40 mm, Blattstärke 0,3 mm, Zahnteilung 1,4 mm.



Verwendung:
Die einseitig verzahnte Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen. Die kompakte Feinsäge für kleinere Arbeiten und Einstiche.

| Bestell-Nr. | EAN-CODE | Beschreibung | kg |
|-------------|----------|--|------|
| 265-150 | 10188 0 | Handsäge „Dozuki Mini“ Blattlänge 150 mm | 0,12 |
| 266-150 | 10189 7 | Sägeblatt 150 mm für Handsäge „Dozuki Mini“ | 0,03 |

Ryoba

Das Blatt ist doppelseitig verzahnt, eine Seite mit Trapezverzahnung, andere Seite mit Dreiecksverzahnung. Ryoba sind die gebräuchlichsten und vielseitigsten japanischen Sägen.

ULMIA Handsäge „Ryoba Komane“

Universalsäge mit besonders feiner Zahnung für hohe Oberflächengüte. Blattlänge 240 mm, Blattbreite 70 mm, Blattstärke 0,4 mm, Zahnteilung 1,2/3 mm.



Verwendung:
Die doppelseitig verzahnte Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen. Trapezverzahnung auf der einen und Dreiecksverzahnung auf der anderen Seite ermöglichen einen vielseitigen Einsatz dieser Säge.

| Bestell-Nr. | EAN-CODE | Beschreibung | kg |
|-------------|----------|---|------|
| 263-240 | 10190 3 | Handsäge „Ryoba Komane“ Blattlänge 240 mm | 0,20 |
| 264-240 | 10191 0 | Sägeblatt 240 mm für Handsäge „Ryoba Komane“ | 0,10 |

Kataba

ULMIA Handsäge „Kataba Vario“

Blattlänge 270 mm, Blattbreite 55 mm, Blattstärke 0,6 mm, Zahnteilung 1,7 mm.



Verwendung:
Ermüdungsfreies Sägen auf Zug, Trapezverzahnung für Absetz-, Abläng- und Gehrungsschnitte. Gummierter Pistolengriff.

| Bestell-Nr. | EAN-CODE | Beschreibung | kg |
|-------------|----------|---|------|
| 267-265 | 10192 7 | Handsäge Kataba Vario Blattlänge 270 mm | 0,22 |
| 268-265 | 10193 4 | Sägeblatt 270 mm für Handsäge „Kataba Vario“ | 0,1 |

ULMIA Präzisions Gehrungs-Schneidlade

Stufenlos verstellbar in Winkel und Neigung. Passend für Japanische Kataba-Handsägen von 0,4-0,6 mm Blattstärke.

Lieferumfang: Schneidlade mit Winkelmesser, Einstelllehre, Längs- und Seitenanschlag, Inbusschlüssel und Gebrauchsanweisung.



| Bestell-Nr. | EAN-CODE | Beschreibung | kg |
|-------------|----------|--------------------------------|------|
| 269-265 | 10194 1 | Präzisions-Gehrungsschneidlade | 1,28 |

Diese neuartige Schneidlade macht aus jeder japanischen Kataba-Säge von 0,4 – 0,6 mm Blattstärke die perfekte Gehrungssäge. Stufenlos einstellbar in Winkel und Neigung ist es das ideale Gerät für Montagen, Passungsschnitte bei Leisten, Rahmen, Stößen und zum Einsägen von Zinken. Die präzise Blattführung ermöglicht zusammen mit der rasiermesserscharfen Verzahnung der Kataba-Sägen ausrissfreie Schnitte von hoher Passgenauigkeit.