

## Fuchsschwanz - Rückensäge - Stichsäge - Feinsäge

### ULMIA Fuchsschwanz

nach DIN 7244

Sägeblatt aus Elektrostahl,  
geschränkt und geschärft

Sägeblattlänge

300/350/400/450 mm

Zahnweite 3,5/4,5 mm

Bezahlungsart Stoßzahnung



**Verwendung:**

Grobe, auf Stoß stehende Sägezähne.  
Der handlich formgefräste Griff hat ab  
400 mm Sägeblattlänge eine  
geschlossene Form.

Bestell-Nr.	EAN-CODE 40 44637	Beschreibung	kg
142-300	10228 3	<b>Fuchsschwanz 300 mm</b> Gesamtlänge 370 mm, ZW 3,5	0,28
142-350	10229 0	<b>Fuchsschwanz 350 mm</b> Gesamtlänge 410 mm, ZW 3,5	0,32
142-400	10230 6	<b>Fuchsschwanz 400 mm</b> Gesamtlänge 470 mm, ZW 3,5	0,38
142-450	10231 3	<b>Fuchsschwanz 450 mm</b> Gesamtlänge 530 mm, ZW 3,5	0,42

### ULMIA Rückensäge

nach DIN 7243

Sägeblatt aus Elektrostahl,  
geschränkt und geschärft

Sägeblattlänge 300/350 mm

Zahnweite 3,0 mm

Schnitthöhe 77 mm

Bezahlungsart Stoßzahnung



**Verwendung:**

Kleine, schwach auf Stoß stehende  
Sägezähne für feine Schnitte.

Bestell-Nr.	EAN-CODE 40 44637	Beschreibung	kg
143-300	10232 0	<b>Rückensäge 300 mm</b> Gesamtlänge 420 mm, ZW 3,0	0,46
143-350	10233 7	<b>Rückensäge 350 mm</b> Gesamtlänge 470 mm, ZW 3,0	0,46

### ULMIA Stichsäge

nach DIN 7258, mit Holzgriff

Sägeblatt aus Elektrostahl,  
geschränkt und geschärft

Sägeblattlänge 300 mm

Zahnweite 4 mm

Bezahlungsart Stoßzahnung



**Verwendung:**

Kleine, schwach auf Stoß stehende  
Sägezähne, starkes Sägeblatt, zum  
Schneiden von Rundungen innerhalb  
großer Flächen.

Bestell-Nr.	EAN-CODE 40 44637	Beschreibung	kg
144	10234 4	<b>Stichsäge 300 mm</b> Gesamtlänge 450 mm, ZW 4,0	0,20

### ULMIA Feinsäge gerade

Sägeblattlänge 200/250 mm

Schnitthöhe 45 mm

Zahnweite 1,75 mm

Bezahlungsart Stoßzahnung



**Verwendung:**

Kleine, schwach auf Stoß stehende  
Sägezähne, feine Bezahlung für feine  
Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen.

Bestell-Nr.	EAN-CODE 40 44637	Beschreibung	kg
140-200	10235 1	<b>Feinsäge gerade 200 mm</b> Gesamtlänge 310 mm, ZW 1,75	0,14
140-250	10236 8	<b>Feinsäge gerade 250 mm</b> Gesamtlänge 360 mm, ZW 1,75	0,18