

Rabots

Rabot cintré ULMIA

Corps du rabot et éléments de commande en métal, avec double fer, largeur du fer 44 mm. Semelle en fer à réglage convexe et concave, ce qui permet une adaptation à chaque rayon de l'arrondi à usiner. Réglage de la semelle en fer par vis de réglage.

Longueur corps du rabot 260 mm
 Largeur corps du rabot 60 mm
 Angle de coupe 55°
 Largeur fer de rabot 44 mm
 Longueur fer de rabot 190 mm
 Angle d'affûtage fer de rabot 25°



Utilisation:

Pour le rabotage de surfaces cintrées vers l'extérieur et l'intérieur, et pour le rabotage de finition et le lissage de surfaces courbes, de pièces en bois arquées et cintrées.

N° de cde	CODE EAN 40 44637	Description	kg
545	10174 3	Rabot cintré Largeur du fer 44 mm pour bois tendre	1,74
546	10175 0	Rabot cintré Largeur du fer 44 mm, pour matières plastiques et bois dur	1,74
E-545-44	10176 7	Simple fer sans contrefer Largeur du fer 44 mm	0,14
D-545-44	10177 4	Double fer avec contrefer Largeur du fer 44 mm	0,24
E-546-44	10178 1	Simple fer sans contrefer Largeur du fer 44 mm	0,14
D-546-44	10179 8	Double fer avec contrefer Largeur du fer 44 mm	0,21

Vastringue à placages ULMIA

équipée d'un racloir (plane à deux manches). En fonte grise, avec poignée cintrée à gauche et à droite.

Longueur 285 mm
 Largeur 70 mm
 Angle de coupe 69°
 Largeur racloir 70 mm
 Longueur racloir 60 mm



Utilisation:

Pour racler de grandes surfaces, de même que pour éliminer les traces de colle et les restes de papier.

N° de cde	CODE EAN 40 44637	Description	kg
547	10180 4	Vastringue à placages en fonte grise avec racloir, largeur 70 mm	0,70
E-547-70	10181 1	Racloir , largeur 70 mm	0,04

Vastringue ULMIA avec fer droit

en fonte grise, avec poignée cintrée à gauche et à droite.

Longueur 250 mm
 Largeur 20 mm
 Angle de coupe 44°
 Largeur fer de rabot 52 mm
 Longueur fer de rabot 45 mm
 Angle d'affûtage fer de rabot 34°



Utilisation:

Pour usiner les plats et également les arrondis à rayon étroit, de même que les chants courbes sur meubles à carcasse en particulier.

N° de cde	CODE EAN 40 44637	Description	kg
541	10182 2	Vastringue en fonte grise avec fer droit 52 mm	0,32
E-541-52	10183 5	Simple fer sans contrefer Largeur du fer 52 mm	0,03

Vastringue ULMIA avec fer cintré

en fonte grise, avec poignée cintrée à gauche et à droite.

Longueur 250 mm
 Largeur 25 mm
 Angle de coupe 45°
 Largeur fer de rabot 52 mm
 Longueur fer de rabot 55 mm
 Angle d'affûtage fer de rabot 34°



Utilisation:

Essentiellement pour l'usinage des barres rondes.

N° de cde	CODE EAN 40 44637	Description	kg
543	10184 2	Vastringue en fonte grise avec fer cintré 52 mm	0,27
E-543-52	10185 9	Simple fer sans contrefer Largeur du fer 52 mm	0,03